



## TR 393 (B)

### Descrição

TR 393 (B) foi especialmente concebido para semeadores, espalhadores e alfaias para utilizar na estrada e fora dela. O design especial do rasto proporciona melhores propriedades de flutuação e autolimpeza, para além de uma longa vida útil. Graças à sua grande área de contacto, o TR 393 (B) assegura uma excelente tração e minimiza a compactação do solo.

### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STUBBLE RESISTANT

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

31x13.50-15

LI/SS

124;B

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	350
DT (mm)	777
Jante rec.	10 LB
ECE	E11-106R-008131
Código TRA	R3

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	5.20
50	1600

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.