



## I - 1

### Descrizione

I-1 è stato progettato per il trasporto su campo e su strada nonché per le operazioni per la lavorazione del terreno con attrezzi agricoli e rimorchi. I-1 è un pneumatico ad alta velocità che ottimizza i tempi di trasferimento, così che potrete concentrarvi sulla vostra attività principale. Il disegno speciale del battistrada assicura un ciclo di vita lungo dello pneumatico anche in condizioni dure e con la presenza di stoppie nel campo.

### UM

US Standard

### Costruzione

◆ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli



Versione

STUBBLE RESISTANT

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

9.5L-15SL

LI/SS

121;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94045174
LS (in)	9.5
DT (in)	30.1
RCS (in)	13.4
CR (in)	88.3
Cerchio cons.	7.00
Cerchio alt.	8 LB
ECE	E11-106R-003383
Codice TRA	I1

## Portata (US)

mph / psi	64
40	3200

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.