



EARTHMAX SR 459

Descriere

EARTHMAX SR 459 este o anvelopă radială din oțel pentru basculante rigide care operează în cariere și mine deschise. Designul său simetric special dezvoltat permite montarea atât pe puntea spate, cât și pe cea față. Proiectat pentru a asigura o durabilitate excelentă, EARTHMAX SR 459 se remarcă prin adâncimea extraordinară de mare a benzii de rulare (cea mai mare dintre toate anvelopele BKT de această dimensiune), combinată cu benzi din oțel cu mai multe straturi care oferă protecție superioară împotriva șocurilor și pătrunderii pietrelor. Adâncimea excepțională a benzii de rulare asigură o protecție optimă a carcasei fără a compromite valorile TKPH pentru o durată lungă de viață a anvelopei. În plus, designul cu mai multe caneluri închise maximizează contactul cu solul, rezultând o manevrabilitate și o stabilitate excelente, precum și un confort excelent pentru operator. EARTHMAX SR 459 se remarcă prin tracțiune excelentă pe orice teren, chiar și pe suprafețe noroioase.



UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

OTR ▪ Autobasculantă rigidă

Version

HEAT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

27.00R49

LI/SS

223;B

Dimensiuni IS Standard

OD (mm)	2720
SLR (mm)	1231
RC (mm)	8245
Rim Rec	19.50/4.0
TRA Code	E4

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.