



XL GRIP (L3)



Beskrivning

XL GRIP (E-3/L-3) är ett diagonaldäck med bred bas för hjullastare. Det är utformat för att vara extra motståndskraftigt mot skärskador och punkteringar vid tillämpningar med tunga laster. Det har exceptionell dragkraft och extra lång livslängd.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Industriell ■ ,OTR ■

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	26.5-25
LI/SS	

Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1740
SLR (mm)	796
RC (mm)	5150
Rim Rec	22.00/3.0
TRA Code	L3

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.75
10	15500

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.