



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 315 CS



FICHE PRODUIT



Radial

L-3S



A2



229

Technologies



All Steel

Performance

Résistance aux
coupures**EARTHMAX**
RADIAL OTR TIRES**SR 315 CS**

🇫🇷 L'EARTHMAX SR 315 CS L-3S est un pneu radial tout acier spécialement conçu pour les essieux avant des chargeuses à chaînes dans les exploitations minières. Le contour spécial de la bande de roulement, avec un épaulement chanfreiné (CS), permet aux chaînes de mieux s'adapter le long de la surface de cette dernière, y compris au niveau de l'épaulement. Son diamètre total après la pose de la chaîne correspond à celui du BKT EARTHMAX SR 55 L-5S monté sur l'essieu arrière, pour une correspondance étroite entre les pneus avant et arrière. EARTHMAX SR 315 CS est conçu pour éliminer le risque d'endommagement des pneus avant lors des opérations de creusement avec des LHD (chargeurs-transporteurs souterrains) et des chargeuses.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-3S	**	218 A2	CRC	-	779	1891	842	5714	47	25.00/3.5	24.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-3S	**	224 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-3S	***	229 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

(*) To be used with tire protection chain



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement