



TR 171

Descripción

TR 171 es un neumático con una banda de rodadura profunda, idóneo para los tractores que se utilizan en los trabajos del campo. Gracias a las extraordinarias propiedades de auto limpieza, este neumático es ideal para utilizarlo en los terrenos húmedos y mojados. Realizado con una mezcla especial, TR 171 garantiza una excelente tracción y durabilidad, incluso en las condiciones de trabajo más duras.



UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Tractor

| | |
|----------------------|----------|
| Versión | STANDARD |
| Tipo de neumático | TT |
| Medida del neumático | 9.5-24 |
| LI/SS | 106;A6 |

Dimensiones IS Standard

| | |
|-------------|----------------|
| AS (mm) | 240 |
| DT (mm) | 1066 |
| REC (mm) | 500 |
| CR (mm) | 3260 |
| Llanta rec. | W 8 |
| Llanta alt. | W 7 |
| ECE | E4-106R-002031 |
| Código TRA | R1W+ |

Capacidad de carga (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.10 |
| 30 | 950 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.