



IS standard



GROWING TOGETHER

CRANE SPECIAL



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Technologies



Alta velocidade



Composto de borracha especial

Performance



Estabilidade



CRANE SPECIAL

🇵🇹 CRANE SPECIAL é apropriado para guindastes móveis “pick & carry” em terrenos de difícil acesso. O pneu é realizado com um composto de borracha especial que fornece uma elevada estabilidade e duração.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 24"	14.00 - 24	TL	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
Ø 25"	16.00 - 25	TL	28	-	STD	463	1485	682	4395	11.25/2.0	-
	16.00 - 25	TT	28	-	STD	463	1485	682	4395	11.25/2.0	-
	18.00 - 25	TL	32	-	STD	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento