



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP PLUS



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



XL GRIP PLUS



 XL GRIP PLUS (L-4) ha sido específicamente desarrollado para utilizarlo en las palas cargadoras. Su profunda banda de rodadura asegura una óptima resistencia a los cortes y las perforaciones, así como un ciclo de vida prolongado del neumático. XL GRIP PLUS es particularmente idóneo para condiciones de trabajo pesadas.

Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Servicio pesado



Estabilidad



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	26.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	690	1775	815	5253	57.5	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-4	32	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	28	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	L-4	36	-	STD	-	760	1915	876	5709	59.5	25.00/3.5	-
Ø 33"	35/65 - 33	TL	L-4	42	-	STD	-	900	2080	-	-	62.5	28.00/3.5	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura