



BK 4040

Descrizione

BK 4040 è stato specificatamente progettato per rimorchi e nelle applicazioni di trasporto. La robusta carcassa fornisce un'ottima capacità di carico e durabilità.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

7.00-16

LI/SS

Dimensioni US Standard

| | |
|---------------|-----------------|
| Codice USA | 94044481 |
| LS (in) | 7.8 |
| DT (in) | 30.3 |
| Cerchio cons. | 5.50 |
| Cerchio alt. | 5.00 F |
| ECE | E11-106R-005300 |

Portata (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 68 |
| 20 | 2910 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.