



ROCK GRIP L4

Descrição

ROCK GRIP (L-4) um pneu de estrutura cruzada para carregadoras de rodas, para operaes de carga difceis em terrenos difceis. O composto de borracha especial do piso do pneu particularmente resistente a todos os tipos de cortes, reduzindo o risco de furo e, portanto, o tempo de paragem da mquina. A profundidade (L-4) do piso garante um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Carregadora



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

14.00-25

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94031160
DT (in)	55.5
RCS (in)	25.6
CR (in)	164.3
Jante rec.	10.00/1.5
Código TRA	L4

Capacidade de carga (US)

mph / psi	145
5	23100

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.