



TR 138

Descripción

TR 138 ha sido particularmente proyectado para los elevadores telescópicos y las cargadoras retroexcavadoras. Este neumático es idóneo para la preparación de suelo y las aplicaciones de pulverización. Una tracción superior, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 138 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Elevador telescópico



STANDARD

TL

Medida del neumático

17.5L-24

LI/SS

151;A8

Dimensiones US Standard

94061877	
	17.7
50.8	
	22.7
151.0	
	DW 15L
DW 14L	
	E11-106R-005232
mph / psi	25
39	7605

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.