



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP E-4



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ROCK GRIP E-4



 ROCK GRIP (E-4) es un neumático de telas cruzadas especialmente proyectado para los camiones que se utilizan en las minas y las canteras. ROCK GRIP es el neumático ideal cada vez que las condiciones operativas para realizar transportes cortos en el sitio de trabajo requieran tanto resistencia al calor como protección a los cortes.

Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Resistencia al calor

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
														
Ø 25"	14.00 - 25	TL	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TT	E-4	28	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/2.0	-
	14.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	375	1410	649	4173	51	10.00/1.5	-
	16.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	E-4	28	-	STD	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25 NEW SIZE	TL	E-4	32	-	SB	-	470	1525	699	4514	52	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25 NEW SIZE	TT	E-4	40	-	CR	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	40	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	32	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	E-4	36	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-4	40	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5

STD: Standard - SB: Steel Belted - CR: Cut Resistant

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal

E-4



Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Resistencia al calor



	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 25"	18.00 - 25	TT	E-4	24	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TT	E-4	32	-	STD	-	510	1650	753	4885	55	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TT	E-4	36	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	36	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TT	E-4	40	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	40	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	44	-	STD	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	40	-	CRC	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	E-4	36	-	CRC	-	510	1887	869	5586	60	13.00/2.5	-
Ø 35"	21.00 - 35	TL	E-4	36	-	STD	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	40	-	STD	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	40	-	CRC	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	21.00 - 35	TL	E-4	36	-	CRC	-	580	2040	943	6068	60	15.00/3.0	-
	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	STD	-	655	2190	1003	6482	62	17.00/3.5	-
	24.00 - 35	TL	E-4	48	-	CRC	-	655	2190	1003	6482	62	17.00/3.5	-
Ø 49"	24.00 - 49	TL	E-4	42	-	STD	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-
	24.00 - 49	TL	E-4	48	-	STD	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-

STD: Standard - CRC: Cut Resistant Compound

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Technologies



Banda de rodadura profunda

Performance



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Resistencia al calor



	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 49"	24.00 - 49	TL	E-4	48	-	CRC	-	655	2531	1184	7498	62	17.00/3.5	-
Ø 51"	30.00 - 51	TL	E-4	46	-	STD	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-
	30.00 - 51	TL	E-4	52	-	STD	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-
	30.00 - 51	TL	E-4	52	-	CRC	-	830	2910	1350	8615	72	22.00/4.5	-

STD: Standard - CRC: Cut Resistant Compound



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura

