TR 360

Description

TR 360 est adapté pour les outils agricoles dans les applications de transport sur route et hors route et pour les pelouses et le jardinage. Le dessin particulier de la bande de roulement associé à la structure de la carcasse assurent un long cycle de vie du pneu.

UM

US Standard

Construction

Bias

Machinerie

Agriculture ▪ Outillage agricole

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	18x7-8
LI/SS	

Dimensions US Standard

Code USA	94013104
LS (in)	7.1
DT (in)	18.1
RCS (in)	8.0
CR (in)	52.5
Jante rec.	5.5
ECE	E4-106R-002184

Capacité de charge (US)

mph / psi	46
10	990

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.