



IS standard



GROWING TOGETHER

GR 288



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



GR 288

 GR 288 (G-2/L-2) es un neumático versátil con una carcasa diagonal para las niveladoras o las cargadoras. Este neumático es ideal para utilizarlo en el sector de la construcción, la preparación del terreno y en la construcción de carreteras, así como en otros ambientes blandos o fangosos. El dibujo de la banda de rodadura posee óptimas propiedades de auto-limpieza que se traducen en una excelente tracción. Gracias a su mezcla especial, resistente a los cortes y los desgarros, este neumático asegura un amplio ciclo de vida.

Performance



	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	385	1270	572	3772	12.00/1.3	12.00/1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/1.5 (DC) ; 14.00/1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/1.3 (DC)
	17.5 - 25	TT	20	-	DB HD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/1.3 (DC)
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	520	1480	656	4396	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 - 25	TL	20	-	STD	520	1480	656	4396	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	595	1610	708	4782	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	20	-	STD	595	1610	708	4782	19.50/2.5	-

STD: Standard - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura