



RIB 900

Descriere

RIB 900 este potrivită pentru transport, cultivarea solului și recoltarea fânului cu remorci, utilaje și prese de balotat. Oferă o capacitate mare de încărcare și un ciclu lung de viață al anvelopei.

UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Presă de balotat



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

400/60-15.5

LI/SS

Dimensiuni US Standard

USA Code	94026173
SW (in)	15.9
OD (in)	34.4
SLR (in)	15.0
RC (in)	100.9
Rim Rec	AG 13.00
ECE	E4-106R-001551

Load Capacity (US)

mph / psi	52
5 FR	8950
15 FR	7610
20 FR	7160
25 FR	6390

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.