



EARTHMAX SR 22



Descrizione

EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per motolivellatrici e loader che operano in condizioni invernali estreme su neve o ghiaccio. Gli operatori apprezzeranno l'eccellente trazione e la straordinaria stabilità garantite dal disegno del battistrada largo e non-direzionale.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Industriale ■ Motolivellatrice,OTR ■ Pala caricatrice

Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

14.00R24

LI/SS

153;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94048816
DT (in)	53.9
RCS (in)	24.6
CR (in)	163.0
Cerchio cons.	8.00 TG
Cerchio alt.	9.00 GR; 10.00 VA
Codice TRA	G2/L2

Portata (US)

mph / psi	29	33	36	40	44	47	51	54	76	80
25	4940	5360	5840	6150	6600	7150	7400	8050	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	14800	15200

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.