



EARTHMAX SR 43



EARTHMAX SR 43 (L-4) este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru încărcătoarele frontale care funcționează în condiții stâncoase severe, în special în minerit subteran. Anvelopa oferă performanțe excelente în operațiunile de încărcare și transport în mine, cariere și depozite de deșeuri. Designul unic al benzii de rulare oferă tracțiune și stabilitate superioare. Datorită carcasei sale cu structură din oțel, EARTHMAX SR 43 (L-4) oferă o durabilitate excelentă, rezistență la agățare și perforare, precum și o durată de viață lungă.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Încărcător

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

35/65R33

224;A2

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------|
| OD (mm) | 2076 |
| SLR (mm) | 957 |
| RC (mm) | 6412 |
| Rim Rec | 28.00/3.5 |
| TRA Code | L4 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | 23600 | 25000 | 25750 | 26500 | 27250 | 28000 |

25-03-2026