



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 30



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-3/L-3



B

208

Technologies



All Steel

Performance



Traktion



Schnittfestigkeit



Stabilität



Beständigkeit



EARTHMAX SR 30

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) ist ein All Steel Radialreifen, der für den doppelten Einsatz mit Ladern oder knickgelenkten Muldenkippern entwickelt wurde. Mehrlagige Stahlbänder und ein starres Blockprofil gewährleisten erstklassige Traktion, Stabilität sowie Dauerhaftigkeit. Die spezielle, schnittfeste Gummimischung macht EARTHMAX SR 30 zum idealen Reifen bei zahlreichen harten Einsatzbedingungen.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	15.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	160 B/ 169 A2	CRC	130	397	1276	574	3809	27	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	167 B/ 176 A2	CRC	150	446	1347	606	4021	29	14.00/1.5	-
	17.5 R 25	TL	L-3	***	188 A2	CRC	-	446	1347	606	4021	29	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	177 B/ 186 A2	CRC	170	529	1487	663	4439	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 R 25	TL	L-3	**	193 A2	CRC	-	529	1487	663	4439	32	17.00/2.0	17.00/1.7
	NEWSIZE													
	23.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	200	612	1607	711	4797	34	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-3	**	193 B	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-3	*	202 A2	CRC	-	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	E-3	**	200 B	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-3	*	208 A2	CRC	-	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung