

 IS standard

**BKT**  
GROWING TOGETHER

# AGRI TRAILER



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



# AGRI TRAILER

AGRI TRAILER è stato specificamente sviluppato per rimorchi del trattore. Lo pneumatico è ideale per l'agricoltura moderna, essendo idoneo per di trasporto sia su strada che fuori strada. La sua costruzione robusta si traduce in elevata capacità di carico, mentre il battistrada extra profondo consente un migliore chilometraggio nonché un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

## Technologies



Battistrada extra profondo

## Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



Elevato chilometraggio

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 20"	10.00 - 20	7.5	7.0; 8.0	286	1080	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento