

# SNOW - RIDE (B)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ

L-2

A8

155



# SNOW - RIDE (B)

Шины SNOW-RIDE особенно подходят для погрузчиков и бульдозеров, эксплуатируемых на дорогах в зимних условиях. Они имеют превосходные тяговые характеристики и идеально подходят для эксплуатации на льду или снежном покрытии. Специальный рисунок протектора помогает предотвратить проскальзывание.

## Технологии



Рисунок протектора для движения по снегу

## Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Усиленная конструкция



Лед и снег



Устойчивость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	354	920	-	-	10.50	-
	<b>NEWSIZE</b>										
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	STD	429	1310	602	3908	DW 15 L	DW 14 L
	18.4 - 24	TL	12	155 A8	STD	480	1375	617	4050	DW 16 L	DW 15 L
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	395	1280	569	3818	12.00/1.3	-
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	537	1492	652	4423	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	612	1630	693	4800	19.50/2.5	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения