



RIDEMAX FL 690



RIDEMAX FL 690 är ett flotationsradial- och transportdäck som lämpar sig för tankbilar och släpvagnar. Däcket är lämpligt för 75 procent körning på väg. Som ett svar på den ökande efterfrågan på hög lastkapacitet inom det moderna lantbruket har BKT designat det här däcket med stålbalte och mycket hög lastkapacitet för att höja lantbrukarens produktivitet. Det låga rullningsmotståndet bidrar till bättre bränsleekonomi.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ▪ Tankbil, Industriell ▪ Släpvagn

Version

STANDARD

Tire Type

TL

30.5LR32

184;A8

undefined IS Standard

SW (mm)	790
OD (mm)	1800
SLR (mm)	806
RC (mm)	5430
Rim Rec	DH 27 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-002986

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0
50	3795	4375	5280	5695	6520	7260	7920	8250
40	4370	5030	6075	6550	7500	8355	9115	9490
30	4935	5685	6865	7405	8475	9440	10300	10725
25	5205	5995	7240	7805	8935	9950	10855	11305
10	6040	6955	8400	9055	10365	11550	12600	13120

24-03-2026