



## EARTHMAX SR 22



EARTHMAX SR 22 (G-2/L-2) - это радиальные шины с цельным металлокордом, которые изготовлены специально для автогрейдеров и погрузчиков, работающих зимой в экстремальных условиях на льду или снежном покрытии. Операторы оценят как отличные тяговые характеристики, так и устойчивость шин, что удалось обеспечить за счет использования протектора с крупным ненаправленным рисунком.

US Standard

 Radial

Промышленность ▪ Грейдер, OTR ▪ Погрузчик

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Version | CUT RESISTANT COMPOUND |
|---------|------------------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Tire Type | TL |
|-----------|----|

|  |         |
|--|---------|
|  | 15.5R25 |
|--|---------|

|  |        |
|--|--------|
|  | 146;A8 |
|--|--------|

# undefined US Standard

|          |           |
|----------|-----------|
| USA Code | 94063758  |
| OD (in)  | 50.2      |
| SLR (in) | 21.9      |
| RC (in)  | 151.2     |
| Rim Rec  | 12.00/1.3 |
| TRA Code | G2/L2     |

## Load Capacity (US)

| mph / psi | 18   | 22   | 25   | 29   | 33   | 36   | 40   | 44   | 58    | 62    | 65    | 69    | 73    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25        | 3420 | 3860 | 4400 | 4800 | 5200 | 5680 | 6150 | 6600 | -     | -     | -     | -     | -     |
| 5         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 11000 | 11400 | 12000 | 12300 | 12800 |

25-03-2026