



AGRI TRAILER

Descripción

AGRI TRAILER ha sido específicamente desarrollado para los remolques del tractor. Este neumático es ideal para la agricultura moderna, siendo idóneo para las aplicaciones de transporte tanto por carretera como fuera de la carretera. Su robusta construcción se traduce en una elevada capacidad de carga, mientras que la banda de rodadura extra profunda permite un mejor kilometraje y un ciclo de vida más largo.



UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

10.00-20

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94070909
AS (in)	11.3
DT (in)	42.5
Llanta rec.	7.5
Llanta alt.	7.0; 8.0

Capacidad de carga (US)

mph / psi	-	-
-	-	-
-	-	-

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.