



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 252



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



FL 252

FL 252 es el neumático ideal para las operaciones de recolección de forraje con rastrillos hileradores y volteadoras de heno, así como para las operaciones logísticas con carretillas elevadoras. Este neumático garantiza una excelente duración, mientras que el específico dibujo de la banda de rodadura asegura la máxima estabilidad durante las operaciones de elevación.

Performance



	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 8"	5.00 - 8	TT	8	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
	5.00 - 8	TT	10	-	STD	138	480	-	-	3.00 D	3.25 I
Ø 9"	6.00 - 9	TT	10	-	STD	170	550	-	-	4.00 E	-
Ø 10"	6.50 - 10	TT	10	-	STD	185	605	-	-	5.00 F	5.50 F
Ø 12"	7.00 - 12	TT	14	-	STD	192	683	-	-	5.00 S	-
Ø 15"	8.15 - 15 (28 X 9 - 15)	TT	14	-	STD	220	720	-	-	7.00	7 BD
	8.25 - 15	TT	14	-	STD	240	855	-	-	6.50	7.0

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura