



FL 695

Descripción

FL 695 se ha diseñado específicamente para remolques en las aplicaciones de construcción y transporte agrícola con un patrón de banda de rodadura de bloque central único. Gracias a su robusta carcasa, FL 695 puede transportar cargas pesadas y mantener la estabilidad en todas las condiciones. Su profunda banda de rodadura garantiza una autolimpieza óptima durante las aplicaciones dentro y fuera de carretera. Las múltiples capas de cordón de acero refuerzan este patrón contra los pinchazos.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque, Industria ■ Remolque



Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

650/55R26.5

LI/SS

178;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	630
DT (mm)	1390
REC (mm)	630
CR (mm)	4242
Llanta rec.	AG20.00
Llanta alt.	AG22.00
ECE	E11-106R-007052

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
65	--	--	--	3375	3900	4425	4875	5325	5850	6225	6600	7050	7500
50	--	--	--	4085	4720	5355	5900	6445	7080	7535	7990	8535	9075
40	--	3370	4185	4590	5305	6020	6630	7245	7960	8470	8980	9590	10200
30	2835	3740	4645	5100	5890	6685	7365	8045	8835	9400	9970	10650	11325
25	2965	3915	4860	5335	6165	6995	7705	8415	9245	9840	10430	11140	11850
20	3095	4085	5075	5570	6435	7305	8045	8790	9655	10275	10890	11635	12375
10	3375	4455	5535	6075	7020	7965	8775	9585	10530	11205	11880	12690	13500

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.