



AS 511

Описание

Шины AS 511 лучше всего подходят для сельскохозяйственной техники, которая используется при обработке почвы. Прочный каркас и специальная стойкая к порезам резиновая смесь протектора обеспечивают превосходную устойчивость и улучшенные характеристики. Благодаря большому пятну контакта шина AS 511 обеспечивает превосходную тягу и сводит к минимуму уплотнение почвы.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Сельскохозяйственное оборудование

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	31x15.50R15
LI/SS	122;B

Размеры IS Standard

SW (mm)	388
OD (mm)	785
SLR (mm)	353
RC (mm)	2387
Rim Rec	13 LB
ECE	E11-106R-005098

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.8
50	1500

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.