



PORTMAX PM 90

Beschreibung

PORTMAX PM 90 wurde speziell für Reach-Stacker in unterschiedlichen Anwendungen einschließlich industrielle Materialbewegung und Stahlwerke entwickelt wurden. Die besondere antistatische Laufflächenmischung gewährleistet besondere Hitzebeständigkeit sowie einen verlängerten Lebenszyklus. PORTMAX PM 90 bietet einen reduzierten Rollwiderstand, der sich in Kraftstoffersparnis zeigt.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Industriell ■ Reach-Stacker



Version

INDUSTRIAL

Reifentyp

TL

Reifengröße

18.00R33

LI/SS

214;A5

Abmessungen US Standard

USA-Code	94057184
AD (in)	72.6
SLR (in)	33.7
RU (in)	221.4
Felge empf.	13.00/2.50
Felge alt.	13.00/2.50 IF

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	145
15	46700

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.