



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 317



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

Performance



Autolimpieza



Estabilidade



Tração



TR 317

 TR 317 é apropriado para aplicações de obras municipais e na manutenção além de trabalhar a terra com implementos agrícolas, escavadoras de valas e máquinas para a colheita de pomares. O pneu TR 317 mostra uma área ampla de contacto que fornece uma adesão excelente e uma estabilidade extraordinária perante qualquer condição além de propriedades excelentes de autolimpagem.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
$\varnothing 8''$	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	HD	6	TL	-
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	215	450	198	1305	STD	4	TL	-

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento