



AGRIMAX V-FLECTO

Beschreibung

AGRIMAX V-FLECTO ist BKTs Antwort auf die herausfordernde Nachfrage sowohl in puncto Technik als auch Performance für Hochleistungstraktoren. Dieser Reifen ist perfekt für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen, da er mit reduzierter Bodenverdichtung und ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften aufwartet. Dank der innovativen VF-Technologie kann AGRIMAX V-FLECTO schwere Lasten bei einem geringeren Reifendruck im Vergleich zu Standard- oder IF-Reifen tragen und erreicht dabei hohe Geschwindigkeiten. Aufgrund der Narrow Rim Option (NRO) ist es möglich Standardfelgen auf den Reifen zu montieren. BKT entwickelte diesen Reifen mit optimierter Geometrie für einen verbesserten Fahrkomfort sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße bei reduziertem Kraftstoffverbrauch.



UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Hochleistungstraktor

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

VF520/85R42

LI/SS

180;D

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	535
AD (mm)	1951
SLR (mm)	876
RU (mm)	5841
Felge empf.	DW 18 L
ECE	E11-106R-007169
TRA-Code	R1W

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	2.4	3.2
70	2840	3350	3860	4300	4805	5245	5755	6190	7280
from 65 to 40	3120	3680	4240	4720	5280	5760	6320	6800	8000
30	3185	3755	4325	4815	5390	5880	6450	6940	8160
20	3245	3830	4410	4910	5495	5995	6575	7075	8320
10	3435	4050	4665	5195	5810	6340	6955	7480	8800
Upto 10 Cyc with front loader	4370	5155	5940	6610	7395	8065	8850	9520	11200
10HT	3185	3755	4325	4815	5390	5880	6450	6940	8160

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.