



IS standard



AS 509



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



166

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Autolimpeza



Tração



AS 509

AS 509 foi especialmente desenvolvido para reboques, compressores de palha e implementos agrícolas. O pneu garante uma elevada capacidade de carga de baixas pressões, protegendo as culturas. AS 509 assegura maior tração e ótimas propriedades de autolimpeza.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS		
		Standard	Alternativa									DW	FR
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	12	TL	141 A8/ 137 B	153 A8/ 149 B	
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B	

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling