



AW 726

Descrição

AW 726 foi especialmente desenvolvido para reboques nas aplicações de transporte. O pneu é apropriado para ser utilizado tanto na estrada como fora da estrada. AW 726 assegura desempenhos na estrada, comodidade de condução e autolimpagem excelentes. El desenho por blocos fornece um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque



Versão

ARAMID BELTED

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94064366
LS (in)	11.8
DT (in)	33.7
RCS (in)	14.3
CR (in)	99.6
Jante rec.	9.00
ECE	E11-106R-0010913

Capacidade de carga (US)

mph / psi	70
5 FR	7500
15 FR	6370
20 FR	6000
25 FR	5360
5 DW	5250
15 DW	4460
20 DW	4200
25 DW	3750

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.