



TF 9090 IND

Description

TF 9090 IND est un pneu conçu pour les opérations industrielles. Le dessin spécial de la bande de roulement garantit un excellent braquage sur tous les terrains.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Industriel ■ Remorque



Version	INDUSTRIAL
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	7.50-20
LI/SS	109;A6

Dimensions IS Standard

LS (mm)	205
DT (mm)	915
RCS (mm)	431
CR (mm)	2725
Jante rec.	5.50 F
Jante alt.	5.00 F
Code TRA	F2

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.40
30	1030

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.