



IS standard



GROWING TOGETHER

AIROMAX

RADIAL CRANE TIRES

AM 27



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



Tecnologias



Alta velocidade



All Steel

Performance



Capacidade elevada de carga



Capacidade de manobra e conforto



Resistência ao calor



AIROMAX AM 27

RADIAL CRANE TIRES

AIROMAX AM 27 é um pneu para ser utilizado principalmente na estrada, ideal para as aplicações com guindaste no setor das construções. O pneu destaca-se pela resistência ao calor e pelo conforto excecional. AIROMAX AM 27 é um pneu de alta velocidade, apropriado particularmente para todas as operações que exigem um nível elevado de capacidade de manobra.

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00 W	-
Ø 25"	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00/1.5	-
	445/80 R 25 (17.5 R 25)	TL	-	170 F	STD	440	1350	629	4115	14.00/1.5	14.00/1.3
	NEWSIZE										
	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	174 F	STD	440	1490	695	4587	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7 CRL
	505/95 R 25 (18.00 R 25)	TL	-	186 E	STD	492	1600	728	4900	13.00/2.5	-
	525/80 R 25 (20.5 R 25)	TL	-	176 F	STD	530	1481	681	4534	17.00/2.0	17.00/1.7 CR

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento