



FLOTATION 648



Descriere

FLOTATION 648 este deosebit de potrivită pentru transportul pe câmp și rutier, precum și pentru operațiuni de împrăștiere. Unele dimensiuni sunt concepute pentru mașini de recoltat fân/prese de balotat. Designul special al benzii de rulare permite transportarea sarcinilor foarte grele la presiune mică, garantând în același timp compactarea redusă a solului și prevenind deteriorarea culturilor.

UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Presă de balotat

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 700/50-22.5

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	700
OD (mm)	1270
SLR (mm)	550
RC (mm)	3775
Rim Rec	24.00
ECE	E4-106R-001566

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.00	2.20	2.40
10 FR	8430	8910	9380
20 FR	7585	8020	8440
30 FR	6740	7130	7505
40 FR	6020	6365	6700
50 FR	5420	5730	6000
10 DW	5980	6320	6650
20 DW	5380	5690	5985
30 DW	4780	5055	5320
40 DW	4270	4515	4750
50 DW	3845	4065	4250

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.