



## BK 308

### Descrição

BK 308 foi especialmente projetado para reboques e tratores compactos. O pneu destaca-se pela tração excelente em todas as superfícies e elementos intermediários (tie bar) entre as barras do piso, para reduzir o efeito de fendas de esforço no piso. A carcaa robusta, realizada com um composto de borracha especial do piso, proporciona uma durabilidade excelente e uma ótima resistência contra os furos, para assegurar uma vida operacional mais ampla.



### UM

US Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator compacto

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	6.50-20
LI/SS	104;A8

## Dimensões US Standard

Código USA	94044993
LS (in)	7.5
DT (in)	34.1
Jante rec.	5.50 F
Jante alt.	4.00 E; 5.00 F
ECE	E11-106R-003563

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	70
25	1985

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.