



EARTHMAX SR 315

Descrição

O EARTHMAX SR 315 é um pneu radial integralmente em aço especialmente concebido e desenhado para carregadores-transportadores. Oferece excelente desempenho na escavação, carregamento e operações de carga e transporte em minas subterrâneas. Está equipado com uma lona de carcaça forte, reforçada por múltiplas lonas de cima em aço que minimizam a rotura por impacto e os furos por pedras. As paredes laterais reforçadas e as áreas de reforço do EARTHMAX SR 315 garantem um excelente desempenho em condições rochosas exigentes, minimizando os cortes por rocha e os danos causados pela tensão lateral. O piso liso L-3S reduz a perfuração de rochas e pedras. O composto do EARTHMAX SR 315 foi especificamente concebido para garantir baixa geração de calor e fiabilidade nos serviços de minas subterrâneas.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Carregadora LHD

Versão

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

26.5R29

LI/SS

217;A2

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1865
RCS (mm)	830
CR (mm)	5635
Jante rec.	22.00/3.0
Código TRA	L35

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
10	20000	20600	21200	21800	22400	23000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.