



AW 705

Описание

Шины AW 705 разработаны для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Они идеально подходят современным фермерским хозяйствам благодаря повышенной прочности и высокой грузоподъемности.

ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Размер шины

15.0/55-17

LI/SS

Размеры US Standard

USA Code	94010066
SW (in)	15.0
OD (in)	33.5
SLR (in)	15.4
RC (in)	101.4
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13; W 13
ECE	E4-106R-001547

Load Capacity (US)

mph / psi	52
5 FR	7950
15 FR	6760
20 FR	6360
25 FR	5680

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.