



PORTMAX PM 90

Description

PORTMAX PM 90 a été spécialement conçu pour les reach stackers dans plusieurs applications, comme la manutention industrielle et les aciéries. Le mélange spécial antistatique de la bande de roulement assure une bonne résistance à la chaleur et un cycle de vie plus long du pneu. PORTMAX PM 90 offre une résistance réduite au roulement, ce qui permet des économies de carburant.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Reach stacker



Version

INDUSTRIAL

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

18.00R33

LI/SS

214;A5

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1845
RCS (mm)	857
CR (mm)	5624
Jante rec.	13.00/2.50
Jante alt.	13.00/2.50 IF

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	10.00
25	21200

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.