



EARTHMAX SR 315

Descrizione

EARTHMAX SR 315 è uno pneumatico radiale All Steel specificamente concepito e progettato per caricatori LHD. Offre prestazioni eccellenti nelle operazioni di scavo, caricamento e trasporto del carico nelle miniere sotterranee. È dotato di una carcassa robusta, rinforzata da più cinghie d'acciaio, che riduce al minimo la rottura da impatto e le perforazioni da roccia. I fianchi robusti e le zone di rinforzo dell'EARTHMAX SR 315 garantiscono prestazioni eccellenti in ambienti rocciosi impegnativi, riducendo al minimo i tagli da roccia e i danni causati da sfregamento. Il battistrada liscio L-3S riduce il rischio di perforazione da rocce e pietre. Il composto dell'EARTHMAX SR 315 è specificamente progettato per assicurare una bassa generazione di calore e affidabilità di servizio in miniere sotterranee.



UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Pala LHD

Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

26.5R29

LI/SS

217/A2

Dimensioni US Standard

Codice USA	94070787
DT (in)	73.4
RCS (in)	32.7
CR (in)	221.9
Cerchio cons.	22.00/3.0
Codice TRA	L35

Portata (US)

mph / psi	98	102	105	109	112	116
5	44100	45400	46700	48100	49400	50700

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.