



IS standard



GROWING TOGETHER

# POWER TRAX HD



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



173

Technologies



Battistrada profonda



# POWER TRAX HD

Lo pneumatico premium POWER TRAX HD è appositamente progettato per le attrezzature in applicazioni portuali e sotterranee. Il battistrada profondo, la parete laterale extra spessa e il rivestimento resistente offrono una durata eccezionale riducendo al minimo il rischio di forature e danni accidentali. Lo pneumatico presenta un'eccellente resistenza al taglio e ai trucioli, ed è particolarmente adatto per superfici ruvide e dure. La protezione dei cerchioni, appositamente progettata, previene danni alla piana e alle ruote nell'area della flangia del cerchione.

|       | MISURA     | TT/TL | PR | LI/SS  | Versione | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | CERCHIO      |         |
|-------|------------|-------|----|--------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------|
|       |            |       |    |        |          |              |              |             |            | Raccomandato | Ammesso |
| Ø 20" | 12.00 - 20 | TT    | 20 | 172 A8 | IMP      | 320          | 1150         | -           | -          | 8.50         | 9.0     |
|       | 12.00 - 20 | TT    | 20 | -      | STD      | 320          | 1150         | -           | -          | 8.50         | 9.0     |
|       | 12.00 - 20 | TT    | 28 | 173 A8 | IMP      | 320          | 1150         | -           | -          | 8.50         | 9.0     |
|       | 12.00 - 20 | TT    | 28 | -      | STD      | 320          | 1150         | -           | -          | 8.50         | 9.0     |

STD: Standard - IMP: Implement



Tolleranze: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento