



AGRIMAX SPARGO



Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF480/95R50

LI/SS

181;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	479
DT (mm)	2182
RCS (mm)	991
CR (mm)	6606
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0010083
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	4045	4500	5035	5495	5800	6025	6255	6485	6790	7095	7325	7630
From 65 to 40	4375	4865	5445	5940	6270	6515	6765	7015	7345	7675	7920	8250
30	4460	4960	5550	6060	6400	6645	6900	7155	7490	7825	8080	8415
20	4550	5060	5660	6180	6525	6775	7035	7295	7635	7980	8240	8580
10	4810	5350	5985	6535	6900	7165	7440	7715	8075	8440	8715	9075

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.