



## TR 270

### Descrição

TR 270 um pneu para tratores apropriado para aplicaes para trabalhar a terra. O pneu foi especialmente projetado para proporcionar mximas prestaes em terrenos hmidos e molhados. Perante estas condies do solo, a um pneu exigida uma adeso superior junto com propriedades avanadas de autolimpagem. TR 270 satisfaz totalmente estas caractersticas.

### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	13.6-38
LI/SS	122;A6

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	345
DT (mm)	1600
CR (mm)	4828
Jante rec.	W12
Jante alt.	DW12A; W11
ECE	E11-106R-004340
Código TRA	R2

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.50
30	1500

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.