



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 634 PERFORMA



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



164

Technologies



All Steel



Alta velocidade

Padrão Direcional
do Rasto

Performance



Durabilidade

Capacidade elevada
de carga

Pneu multiusos



Autolimpeza



Tração



FL 634 PERFORMA

O novo FL 634 PERFORMA é um pneu radial Totalmente em Aço que responde à procura crescente de logística na agricultura. Especificamente concebido para veículos como os camiões agrícolas e camiões cisterna, este pneu incorpora grande eficiência e versatilidade, tornando-o adequado para operações de transporte desde o campo de colheita até à transformação ou qualquer outra área agrícola. Criado para um desempenho de alta velocidade, garante uma excelente capacidade de circulação no asfalto, bem como um transporte suave e rápido, uma necessidade essencial na agricultura moderna. O ombro aberto inovador e o design do piso melhoram significativamente a tração do pneu tanto na estrada como no campo proporcionando excelentes propriedades de autolimpeza. Além disso, o padrão de piso largo e direcional representa um excelente manuseamento e uma compactação mínima do solo ao mesmo tempo, um requisito essencial para uma agricultura responsável. A composição do rasto, as características específicas de construção e uma forte camada de corpo em aço com quatro cintas de aço tornam o FL 634 PERFORMA sinónimo de robustez e resistência a qualquer tipo de dano, garantindo uma longa vida útil. Além disso, o talão foi reforçado com uma tira em aço antifricção que garante uma alta estabilidade de fixação em qualquer modo de funcionamento.

	MEDIDA	JANTE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa							
										
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	AG 20.00	-	615	1170	535	3567	STD	TL	164 J

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento