



AGRIMAX V-FLECTO

Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de autocurățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.



UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Tractor de mare putere

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

VF650/60R34

LI/SS

168;D

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	660
OD (mm)	1676
SLR (mm)	750
RC (mm)	4996
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW21B
ECE	E11-106R-007210

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	2605	3010	3420	3880	4235	4590	5100
From 65 to 40	2860	3305	3755	4260	4650	5040	5600
30	2915	3375	3830	4345	4745	5145	5715
20	2975	3375	3830	4345	4745	5145	5715
10	3145	3635	4130	4685	5115	5545	6160
*Upto 10 Cyc with front loader	4000	4630	5255	5960	6510	7060	7840
10 HT	2915	3375	3830	4345	4745	5145	5715

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.