



SKID POWER HD (A)



Beskrivning

SKID POWER HD (A) är avsett för användning på kompaktlastare i bygg- och anläggningsbranschen. Det extra djupa mönstret och skyddet för sidoväggen ger det här däckets ett utomordentligt skydd mot skär- och skrapskador samt enastående pålitlighet. SKID POWER HD (A) är idealiskt att använda på lösa underlag och vid tunga arbeten.

UM

US Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Industriell ■ Kompakthjullastare

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

31.5x13-16.5

LI/SS

Dimensioner US Standard

USA Code	94017904
SW (in)	13.0
OD (in)	31.3
SLR (in)	14.3
RC (in)	92.3
Rim Rec	9.75

Load Capacity (US)

mph / psi	70
5	5370
10	4240
15	3920

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.