



LT TR 182



Beschreibung

LT TR 182 ist für Transportarbeiten mit Leicht-LKWs bestens geeignet. Dieser Hochgeschwindigkeitsreifen zum vorwiegenden Einsatz auf der Straße senkt deutlich den Kraftstoffverbrauch. Der LT TR 182 Reifen ist auch leicht zu montieren.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Industriell ■ Leicht-Lkw

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	8-14.5
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	207
AD (mm)	710
Felge empf.	6.00 MH

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	7.90
100 LS	1375
100 LD	1210

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.