



AIROMAX AM 543

Descrição

AIROMAX AM 543 o pneu ideal para aplicações com guindaste no setor das construes. O pneu apresenta uma tração excelente com uma estabilidade elevada. Dado que os pneus para guindastes são sujeitos a condições de emprego extremas, AIROMAX AM 543 foi projetado para proporcionar uma ótima resistência ao calor. Além disso, apropriado para todas as operações em que exigido um nível elevado de capacidade de manobra.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Industrial ■ Guindaste móvel



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

385/95R24

LI/SS

170;E

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1355
RCS (mm)	627
CR (mm)	4156
Jante rec.	10.00W

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	9.00
70	6000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.