



AGRIMAX V-FLECTO

Descripción

AGRIMAX V-FLECTO es la respuesta de BKT a la demanda desafiante en clave de la tecnología y las prestaciones de los tractores de elevada potencia. Este neumático es perfecto para aplicaciones de tratamiento del terreno y de transporte gracias a una menor compactación del suelo. Con la innovadora tecnología VF, AGRIMAX V-FLECTO permite transportar cargas pesadas con una presión de inflado inferior en comparación con un neumático estándar o IF, alcanzando velocidades elevadas. Presenta l'Opción de Llanta Estrecha (NRO) que permite el montaje de llantas estándar. BKT ha diseñado este neumático con una geometría optimizada que incrementa el confort de conducción en el campo y por carretera reduciendo el consumo de carburante.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor de alta potencia

Versión

SPECIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

VF650/75R42

LI/SS

180;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94514427
AS (in)	26.8
DT (in)	80.9
REC (in)	35.2
CR (in)	241.9
Llanta rec.	DW 23 B
Llanta alt.	DW 21 B
ECE	E11-106R-0011304
Código TRA	R1W

Capacidad de carga (US)

mph / psi	9	12	14	17	20	23	29
45	8020	9300	10580	12040	13320	14590	16050
from 40 to 25	8820	10230	11640	13230	14640	16050	17640
20	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990
12	9170	10640	12100	13760	15220	16690	18340
5	9700	11240	12800	14550	16090	17650	19400
Upto 20 Cyc	10010	11610	13200	15010	16610	18210	20020
Upto 10 Cyc	11950	13860	15760	17920	19830	21740	23900
Upto 5Cyc	13090	15190	17280	19640	21740	23830	26190
5 HT	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.