



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 är BKT:s flerfunktionsdäck utvecklat för industriella lantbrukstillämpningar. Det lämpar sig för alla lyft- och lastarbeten med fordon som teleskoplastare och kompakthjullastare. Stabilitet och dragförmåga är däckets styrkor, liksom enastående hållbarhet. Tack vare den speciella gummiblandningen har MULTIMAX MP 522 otrolig motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■
Kompakthjullastare

Version STANDARD

Tire Type TL

400/80R24IND

162;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	404
OD (mm)	1250
SLR (mm)	565
RC (mm)	3787
Rim Rec	DW 13
Rim Alt	DW 12; DW 13 L; DW 14 L
ECE	E11-106R-002965

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4
50	1855	2185	2565	2900	3230	3350	3520	3895	4220	4435	4540	4750	-	-
40	1855	2185	2565	2900	3230	3350	3520	3895	4220	4435	4540	4750	-	-
30	1985	2340	2750	3105	3460	3590	3770	4170	4515	4745	4860	5085	-	-
25	2060	2430	2850	3220	3590	3725	3910	4330	4690	4925	5040	5275	-	-
10 Cyc.	2280	2785	3280	3850	4350	4600	4845	5280	5845	6090	6330	6655	6810	7125
Static	3500	4270	5030	5900	6670	7050	7430	8100	8960	9340	9710	10205	10445	10925

25-03-2026