



EARTHMAX SR 431

Descripción

EARTHMAX SR 431 (E-4) es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para volquetes rígidos que operan en condiciones pesadas en las minas a cielo abierto y subterráneas. El dibujo no direccional de la banda de rodadura asegura una ptima traccin y estabilidad. Este neumático se caracteriza por una robusta carcasa All Steel y una mezcla específicamente formulada que aseguran una excelente resistencia a los cortes y las laceraciones, as como un ciclo de vida mas largo incluso los ambientes rocosos, abrasivos y hostiles.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dúmpster rígido

Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

16.00R25

LI/SS

183;B

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1532
REC (mm)	713
CR (mm)	4649
Llanta rec.	11.25/2.0
Código TRA	E4

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	7.50	8.00	8.50	9.00
50	7500	8000	8250	8750

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.